

DESIGNM ATERIAL SCONSTR UCTIONS

DESIGNM
ATERIAL
SCONSTR
UCTIONS

SQUARE

P
squareworks - damochilis.com

intro volume 1



Introduction

Welcome

Η έκδοση "vol 1" αποτελεί μια πηγή έμπνευσης για κατασκευαστές και αρχιτέκτονες.

Δημοσιεύεται τρεις φορές τον χρόνο και αποτυπώνει τις σύγχρονες τάσεις στην επικοινωνία του κτιριακού design.

Square Τεχνολογία Υλικών

Η εταιρεία square εξειδικεύεται στις νέες τεχνολογίες δομικών υλικών με έμφαση στα ειδικά διακοσμητικά επιχρύσματα.

Οι συνεργασίες με γνωστές εταιρείες του εξωτερικού μας μετέφεραν τεχνογνωμάτικη και αποτελεσματικότητα στις ειδικές εφαρμογές που αναλαμβάνουμε.

Square Δημιουργικότητα

Η μεθοδολογία των υλικών επιτρέπει την υλοποίηση της κάθε πολυμορφικής δημιουργίας.

"Intro vol1" serves as a source of inspiration for building developers and architects.

It is published three times annually and illustrates current trends in building communication design.

Square Material's Development

Square company specializes in new building materials with emphasis in decorative plasters and micro cement applications.

The close collaboration with companies of abroad has given us the knowhow and secures the success in all special applications.

Square Creativity

The material's methodology gives the green light for the implementation of every polymorphic creation.

DESIGNM
ATERIAL
SCONSTR
UCTIONS

SQUARE

ATHENS SHOWROOM

T: +30 210 67 14 350 | +30 210 67 42 587

squaredesign.gr

Ezchem
www.ezchemeuropre.fr
Soundtect
www.soundtect.com

Lignatus
www.lignatus.de
Impex
www.impexcolor.com

Dacryl
www.dacryl.fr
EPI
www.episynthetics.nl

Foin
www.cottedemailles.fr
Estetis
www.estetis.net

decorative plasters

Lignatus Terra

Τεχνολογία
Το σύστημα Lignatus Terra είναι έτοιμο κονίαμα που αποτελείται από μάρμαρο, ασβέστη και φυσικά κολεϊδή. Λόγω της ορυκτής του σύστασης το τελικό σύστημα αναπέιπε ενεργά ρυθμίζοντας την υγρασία του χώρου. Η απουσία τοιμέντου το καθιστά πολύ ανθεκτικό σε χώρους περιοχές με αυξημένη υγρασία.

Μοναδικότητα
Η τελική μορφή του υλικού προσομοιάζει τον πορόλιθο και μπορεί να εμπλουτιστεί με τοπίς αλουμινίου ή φελούς από πιραστική πέτρα.

Πρακτικότητα
Με πάχος 2,0 χλστ ενδείκνυται για οικονομικές και γρήγορες εφαρμογές σε ανακανίσεις απευθείας πάνω σε πλακάκι, σοβά, γυαλί, μάρμαρο, ξύλο.

Τρόπος εφαρμογής
1) Εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης για απορροφητικές επιφάνειες ή χαλαζακής στρώσης για λείες επιφάνειες όπως γυαλί, πλακάκι, μάρμαρο.

2) Διάστρωση Lignatus Terra σε διο στρώσεις με συνολικό πάχος 2,0 χλστ και κατανάλωση 2,5 κιλά/μ²

3) Εφαρμογή σκληρυντού εμποτισμού

4) Προαιρετική* Εφαρμογή κεριού για μεταβοτό στην υφή αποτέλεσμα.

Άδιαβροχοποίηση
Το σύστημα Lignatus Terra προστατεύεται κατά την υερό και της καθημερινής φθοράς με τρία διαφορετικά συστήματα τα οποία μπορούν και να συνδιαστούν ανά δύο.

Εύκολη εφαρμογή, είναι δόσμο, στεγνώνει γρήγορα, βελτιώνει τις τεχνικές ιδιότητες του Terra και αποτρέπει τη φθορά από την καθημερινή χρήση.
Το αποτέλεσμα είναι ελαφρώς γυαλιστερό.

Σύσταση: Ακρυλικό-συμπολυμερής διασπορά, πυριτικό οξύ, νερό, γλυκόλες, εστέρες, πρόσθετα, συντηρητικά.

PROTECTOR NANOGLAZE

Επικάλυψη επιφάνειας χωρίς διαλυτικό, με όχινο pH και βάση πολυμερικού φθορίου. Διώνει το νερό από όλες τις απορροφητικές και λιγότερο απορροφητικές βάσεις. Εφαρμόζεται σε εξωτερικούς χώρους που δεν βρέχονται συνέχεια.

Κατασκευασμένο για να καθαρίζεται εύκολα. Χρησιμοποιείται ως τελική επίστρωση σε διακοσμητικές ταμεντοκονίες, σε δωμάτια και μπάνια, καθώς και σε περιοχές με ντους.
Το NANO glaze επιδρά μόνο στην επιφάνεια.
Για την βασική δομή συνιστούμε να διαποτίσετε την επιφάνεια Terra πριν τη χρήση, με protector FINI ή AQUA glaze.

Ιδιότητες:
Χωρίς διαλύτη σε υδάτινη διασπορά
Υδροφοβικό και ελαιοφοβικό
Αδιάβροχο
Μη ορατό στην επιφάνεια
Όχι γυαλιστερή επιφάνεια
Λαμπτήρει ελάχιστα
Δεν περιέχει σιλικόνη

Kataváλωση
Αδιάλυτο 1l / 3m² - διαλυμένο με νερό, μεγ. 1:2, 1l / 9m²
(η κατανάλωση καθαρίζεται από την εφαρμογή του δείγματος)

PROTECTOR AQUA
Υψηλής ποιότητας ακρυλικό υδατοδιαλύτο λαύστρα, σχεδόν άσσο μαστάρι και προστατευτικό επικαλυπτικό βερνίκι διασπορά βάσης με βερνίκι νερού (ακρυλοσυμπολυμερικό / πολυεστερικό, πολυουρεθανικό). Ανθεκτικό στα οικιακά καθαριστικά.

Τεχνικές προδιαγραφές
Αραίωση: καθαρό νερό, 1:2 - 1:3 Ειδικό βάρος: περίπου 1,17 g / cm Τιμή pH: 11.3

PLASTER FOUNDATION

Το LIGNATUS PLASTER είναι ένα χαλαζιακό αστάρι με δυνατότητες καλής επικάλυψης και πλήρωσης για εφαρμογή σε πολύ και νέο κονίαμα καθώς και σε στόκο, γυψοσανίδα εσωτερικών χώρων. Η χαλαζιακή επιφάνεια είναι ανθεκτική σε υδρατούς, έχει οπαδό άρωμα και επιτρέπει την καλύτερη εφαρμογή του TERRA CREATIVE PLASTER.

PROTECTOR FINI
Τελική επικάλυψη διαρκείας για να πετύχετε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε επιφάνειες με terra σε εσωτερικούς χώρους.



Προέλευση:
Lignatus (Γερμανία)
Διανομή για την Ελλάδα:
squaredesign



Lignatus Terra

Composition

Lignatus Terra creative plasters are composed of the following materials: marble powder, lime, pigment and diverse additives which improve effects, adhesion and processing.

Technology

Lignatus Terra creative plasters are mineral ready-made factory mortars for the production of high grade exclusive wall coatings for interior spaces. The surface exhibit colour nuances within a tone, which can be more or less be emphasized by the type of processing. Lignatus Terra creative plasters consists of natural mineral materials with different additive materials and densities. The mixture's colour pigments are earth colours or have a botanical origin.

Advantages

It is recommended and ideal for low cost and minimum time consuming interior renovations. It can be applied directly on any surface such as ceramic tiles, marble, wood, concrete, plaster board reaching a final thickness of 2,0 mm.

PLASTER FOUNDATION

Lignatus Plaster Primer is a quartziferous primer with good filling and covering capabilities for application on old and new plaster as well as stucco/gypsum plaster board in interior areas. The rough, rifled surface is diffusible in water vapor, has a mild odor, is low-stress and permits the optimal application of Terra Creative Plasters.

PROTECTOR NATURA

Use diluted Protector Natura to fix and solidify crumbling mineral plasters as well as strongly pigmented wall coatings. Protector Natura silifies permanently with the base, is highly diffusible and incombustible, dies into form a film, has fixing qualities and great cohesive strength, is antifungal and anti-mould, absolutely uv-resistant, as well as environmentally friendly and organically unobjectionable.

Installation method

Lignatus Terra creative plasters are applied on the wall with smoothing trowel or the Venetian tool.

First step is to apply quartz silica primer for achieving good adhesion. Lignatus Terra is then applied in two layers with total thickness of 2,0 mm. After the mortar is dried protector Natura is applied to solidify the surface. The final treatment against water can be achieved with 3 different types of water repellents (protector aqua, protector nanoglaze, protector fini).

Technical data

Dilution: pure water, 1:2 – 1:3 Specific. Weight: approx. 1.17 g/cm Ph value: 11.3

PROTECTOR AQUA

High-grade acrylic glaze ,water soluble, clear, low odor primer and protective lacquer coating, water varnish on dispersion basis.

(acrylatcopolymer / polyester polyurethane). Resistant against normal household cleaning materials and preservative agents.

Lignatus Terra

Special treatments

PLASTER FOUNDATION

Dilution: pure water, with 1:5 to 1:10 dilute (g/cm³): ~1.025 Ph value: 7.5

Product's characteristics

Optimally moisture permeable. Actively breathing – Climate regulating. Non combustible – non toxic. Plaster free thereby no danger of mildew in a damp room. Suited for use in wellness and bathing areas.

PROTECTOR NANOGLAZE

Solvent-free, Ph-acidic surface impregnation on the basis of fluoropolymers with extremely strong water and dirt-repelling properties: Solvent-free in aqueous dispersion. Hydrophobic and oleophobic. Water permanently drips off. Not visible on the surface. No gloss formation. Glimmers only slightly. Silicon-free.

Application areas

Water-repelling on all absorbing and less absorbing foundations:

Applicable for external and particularly for interior areas which are not subject to continuous water burden.

For impregnating mineral wall coatings with shaped surface.

Creation of easy-to-clean surfaces.

Employment as final sealing for ornamental wall filler techniques in living and bathing areas, also developed for the wall area in showers.

Observe our liability limitations in shower areas! The NANO GLAZE should only act on the surface

For the basic structure, we recommend absorbing materials such as Terra to saturate before use, e.g. with protector FINI or AQUA GLAZE.

Consumption

Undiluted 1l / 3m² - diluted with water, max 1:2 1l / 9m² (possibly determine precise consumption values by a sample application)

Origin
Lignatus Germany
Distribution for Greece and Cyprus
square design

Sustainably improves the mechanical surface properties of Terra and prevents too rapid soiling of the surfaces. Results in a light gloss. Composition Acrylate-copolymer dispersion, silicic acid, water, glycols, esters, additives, preservatives.

PROTECTOR FINI

Durable final coating for achieving exceptional aesthetic Terra surface effects on walls in interior rooms. Easy application, odorless, quick-drying.

micro cement

Micro Top

(Σπαστουλαριστή τοιμεντοκονία MicroTop)

Σύσταση

Το PermaPro Micro Top είναι έτοιμο κονίαμα που αποτελείται από λευκό τοιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή λάτεξ και ρητίνη.

Τεχνολογία

Οι μηχανικές αντοχές του υλικού ξεπερνάνε κατά 50% τις αντοχές της παραδοσιακής τοιμεντοκονίας και η ύπαρξη του λάτεξ στην σύσταση του υλικού επιτρέπει την εφαρμογή χωρίς την ύπαρξη αρμάνων. Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε νέα η παλαιά επιφάνεια όπως γυαλί – ξύλο – κεραμικό πλακάκι – μέταλλο σε εσωτερικό καθώς και εξωτερικό χώρο. Μπορεί να εφαρμοστεί σε υγρούς χώρους όπως ντουζ – μπανιέρες.

Πρακτικότητα

Το τελικό πάχος των 2 χλστ επιτρέπει την εφαρμογή σε περιπτώσεις ταχύτατων και οικονομικών ανακαίνισεων χωρίς την ανάγκη αποχήλωσης των υφιστάμενων υλικών επένδυσης (μάρμαρα – πλακάκια – ξύλο).

Χρωματικές επιλογές

Διατίθεται σε δόλους τους χρωματισμούς RAL / Pantone.



Συμβουλές / Tips

Χρησιμοποιείται σε ειδικές κατασκευές από MDF ή Γυψοσανίδα για πάγκους εργασίας, πάγκους κουζίνας, επιπλών.

Ταχύτητα εφαρμογής

Μέση απόδοση εφαρμογής: 60 μ² ανά ημέρα.

Τρόπος εφαρμογής :

Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι λεία και απαλλαγμένη από λάδια και ακόντες.
1) Εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης PermaPro Prim με ρολό.
2) Διάστρωση MicroTop με ανοξείδωτη σπάτουλα σε δυο στρώσεις συνολικού πάχους 2,2 χλστ με κατανάλωση 2,0 κιλά/μ².
3) Λείανση της επιφάνειας με γυαλόχαρτο No 120.
4) Εφαρμογή αδιαβροχοποιητού με ρολό.

Αδιαβροχοποίηση

Η τελική αδιαβροχοποίηση του υλικού γίνεται με 3 διαφορετικά βερνίκια εσωτερικού – εξωτερικού χώρου με ματ, σατινέ ή γυαλιστερό αποτέλεσμα.

SQUARE
DESIGN
MATERIALS
CONSTRUCTIONS

DESIGN
MATERIALS
CONSTRUCTIONS



**SQUARE
CREATE
THE
DESIGNS,
SUPPLIES
THE
MATERIALS
AND
PROCEEDS
WITH
THE
CONSTRUCTION.**

Origin :
USA
Europe's distribution in France
Ezchem france
ezchemeurope.fr
Distribution for Greece
squaredesign



PermaPro Self Levelling mortar

Αυτοεπιπεδούμενη ρητινούχα τοιμεντοκονία

Σύσταση

Το αυτοεπιπεδούμενο σύστημα PermaPro Self Levelling Overlay αποτελείται από λευκό τοιμέντο, λεπτόκοκκα αδρανή λάτεξ - ίνες και ρητίνη για την αύξηση των μηχανικών αντοχών.

Πρακτικότητα

Εφαρμόζεται απευθείας σε πλακάκι – νέες επιφάνειες από πλάκα – μάρμαρο – γυαλί – ξύλο, εσωτερικού – εξωτερικού χώρου καθώς και σε μπάνια. Λόγω του μικρού πάχους (4χλστ) ενδείκνυται για γρήγορες ανακαίνισεις.

Αδιαβροχοποίηση

Η τελική αδιαβροχοποίηση του υλικού γίνεται με 3 διαφορετικά βερνίκια εσωτερικού – εξωτερικού χώρου με ματ, σατινέ ή γυαλιστερό αποτέλεσμα.

Taxύτητα εφαρμογής
Μέση απόδοση εφαρμογής: 400 μ² ανά ημέρα.

Χρωματικές Επιλογές
Διατίθεται σε όλους τους χρωματισμούς RAL / Pantone.

Τρόπος εφαρμογής :
Η επιφάνεια εφαρμογής θα πρέπει να είναι σταθερή, απαλλαγμένη από λάδια και ακόντες και λεία.

1) Εφαρμογή συγκολλητικής στρώσης με ρολό.
2) Τοποθέτηση περιμετρικής αυτοκόλλητης ταινίας πάχους 4 χλστ.
3) Διάστρωση PermaPro SL σε μια στρώση με οδοντωτή ρακέτα σε συνολικό πάχος 3,8 χλστ με κατανάλωση 7,5 κιλά/μ².
4) Προαιρετική Λείανση της επιφάνειας με μηχανή μωσαϊκού.
5) Εφαρμογή αδιαβροχοποιητού με ρολό.



Micro Top fine cement mortar

Composition

MicroTop is a ready mix mortar that consists of white cement - fine aggregates - latex and micro fibers.

Technology

The tensile strength of micro top is 50% higher than the conventional cement mortars. The latex additive allows applications without expansion joints. It can be directly applied on any old or new surface such as glass - wood - ceramic tiles - metal sheets both in indoor and outdoor areas as well as in wet areas (showers).

Compressive strength

45N/mm² - Flexural / Tensile strength 12N / mm²

Application method

The surface should be free from oil and dust, dry and solid.

- 1) Primer applied by roll brush in one layer
- 2) MicroTop application in two layers with inox trowel.
- 3) Once dry it is possible to sandpaper the surface according to the required effects and texture.
- 4) Treatment against water with 2 layers of sealer applied by roll brush.

Application's Flexibility

It is recommended and ideal for low cost and minimum time consuming interior renovations. It can be applied directly on any surface such as ceramic tiles, marble, wood, concrete, plaster board reaching a final thickness of 2,0 mm.

Waterproof Treatment

Three different types of sealers for indoor as well as outdoor use with protection against UV radiation can bring matte, satin or high glossy results.

Colours

It is available in RAL and Pantone colour pallets.



PermaPro Self Levelling mortar

Composition

PermaPro SL Overlay is an autolevelling mortar. Its formula uses white cement, selected fine aggregates, resin and fibers.

Application's Flexibility

It can be directly applied on any old or new surface such as ceramic tiles - marble, glass, wood. It is suitable for indoor and outdoor use as well as in wet areas. Due to the thickness of the final product (4 mm) it is recommended for fast renovations.

Waterproof Treatment

Three different types of sealers for indoor as well as outdoor use with protection against UV radiation can bring matte, satin or high glossy results.

Colour

It is available in RAL and Pantone colour pallets.

Application Method

The surface should be free from oil and dust, dry and solid.

- 1) Primer applied by roll brush in one layer
- 2) PermaPro SL applied in one layer with gauge rake.
- 3) Once dry it is possible to sandpaper the surface according to the required effects and texture.
- 4) Treatment against water with 2 layers of sealer applied by roll brush.



Origin:

USA

Europe's distribution in France

Ezchem france

ezchemeurope.fr

Distribution for Greece

squaredesign

PermaPro Cure & Seal

Προστασία για δάπεδα τοιμεντοκονίας
& βιομηχανικά δάπεδα

PermaPro Invisible Protection Ειδικά προϊόντα Νέες Τεχνολογίες

Το PermaPro Cure and Seal εφαρμόζεται σε δάπεδα τοιμεντοκονίας / βιομηχανικά δάπεδα και δημιουργεί μια στεγανή, επικαλυπτική μεμβράνη που ακλαίνει με μία απλή, οικονομική διαδικασία. Δεν περιέχει χλωριωμένους ή φθοριωμένους διαλύτες ή άλλους διαλύτες που καταστρέφουν το όζον. Εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα (μετά την διάτρωση και την τελική επιφανειακή επεξεργασία με ελικόπτερο) και αποτρέπει την απότομη εξάτμιση του νερού.

Πλεονεκτήματα:
Περιορίζει την ταχεία απώλεια υγρασίας στην επιφάνεια της φρέσκιας τοιμεντοκονίας με αποτέλεσμα η επιφάνεια να μην παρουσιάζει επιφανειακή αποσάρθωση (ξεφλούδισμα). Η μεμβράνη PermaPro Cure



Προέλευση:
Διανομή για την Ευρώπη / Γαλλία
Ezchem france
ezchemeurope.fr
Διανομή για την Ελλάδα
squaredesign

PermaPro Enviro Sealer Ειδικά προϊόντα Νέες Τεχνολογίες

and Seal ενσωματώνεται στη στεγνή επιφάνεια της τοιμεντοκονίας και μειώνει την πιθανότητα επικονίωσης. Εμποδίζει τη δημιουργία κηλίδων: η στεγνή επιφάνεια εμποδίζει τις υδατοκολίδες να εισωρίζουν στην επιφάνεια και μειώνει τα προβλήματα καθαρισμού.

Δεν περιέχει χλωριωμένους ή φθοριωμένους διαλύτες ή άλλους διαλύτες που καταστρέφουν το όζον. Εφαρμόζεται σε νωπό σκυρόδεμα (μετά την τελική επιφανειακή επεξεργασία με ελικόπτερο) και αποτρέπει την απότομη εξάτμιση του νερού.

Πλεονεκτήματα:
Δεν αλλάζει την ύψη της επιφάνειας και δεν αφίνει γυαλιστερό αποτέλεσμα. Εσωτερικό – Εξωτερικό χώρου.

Το PermaPro Invisible

Protection

ασπίδα που αναπνέει.

Το νερό δεν διαπερνά την ασπίδα αλλά ο υδρασμός τη διαπερνά. Για τον λόγο αυτό η υγρασία που παγιδεύεται πίσω από το υπόστρωμα μπορεί να φύγει χωρίς να δημιουργήσει στοιχίματα ή ρηγματώσεις.

Η μη υδατοδιαπερατή

επιφάνεια αντέχει σε κηλίδες

και στωμαφαιρική ρύπανση.

To PermaPro Invisible Protection είναι ένα άχρωμο, με εύφλεκτο υλικό που δημιουργεί μια αόρατη προστατευτική μεμβράνη σε πέτρα, μπετόν, πλακάκια και μάρμαρο το οποίο είναι μη διαπερατή σε νερό και λάδι.

Πλεονεκτήματα:
Δεν αλλάζει την ύψη της επιφάνειας και δεν αφίνει γυαλιστερό αποτέλεσμα. Εσωτερικό – Εξωτερικό χώρου.

Το PermaPro Enviro Sealer είναι μια ακρυλική ριπτίν με βάση το νερό.

Πλεονεκτήματα:
Καθαρό και άχρωμο. Στεγνώνει γρήγορα. Η τελική επίστρωση μπορεί να επικαλυφθεί με λούστρο πάνω το PermaPro Polish για επιπλέον προστασία της επιφάνειας από την καθημερινή φθορά.

Το PermaPro Enviro Sealer είναι ένα μεθακρυλικό θερνίκι διαλύτου που δημιουργεί μια ανθεκτική καθαρότατη επικαλύψη που στεγανοποιεί, ομορφαίνει και προστατεύει όλες τις τοιμεντοκονίες. Έχει προστασία κατά της UV ακτινοβολίας κατά συνέπεια δεν κιτρινίζει και ενδείκνυται για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Εφαρμόζεται με βούρτσα, ρολό ή με φεκαλομό πάνω στην επιφάνεια της τοιμεντοκονίας. Για μεγαλύτερη προστασία, χρησιμοποιήστε 30% PermaPro Sealer.

Πλεονεκτήματα:
Καθαρό, άχρωμο και δεν κιτρινίζει ποτέ.

Στεγνώνει αφρίνοντας ένα

ανθεκτικό, γυαλιστερό φινίρισμα.

Το PermaPro Sealer λόγω του χαρπού ξεώδους αυτοεπιπεδώνται κατά την εφαρμογή και δεν αφίνει σημάδια από ρολό.

Προέλευση :
USA
Διανομή για την Ευρώπη :
Ezchem france
ezchemeurope.fr
Διανομή για την Ελλάδα :
squaredesign

PermaPro Enviro Sealer SL Ειδικά προϊόντα Νέες Τεχνολογίες

Ειδικά προϊόντα
Νέες Τεχνολογίες

special products

PermaPro Cure & Seal

Special treatment for industrial cement floorings

PermaPro Cure and Seal forms a sealing, curing membrane coating that hardens and dust proofs freshly laid concrete in one simple, economical operation. PermaPro Cure and Seal contains no chlorinated or fluorinated solvents or other ozone depleting solvents. PermaPro Cure and Seal is applied to freshly laid concrete surfaces as soon as the surface finishing operations are completed, in order to suppress the

evaporation of water from the concrete.

binds to the dry surface of the concrete and reduces incidental dusting.

Helps prevent staining: the sealed surface prevents water based stains from penetrating the surface and reduces clean up problems

Prevents checkering: by controlling the moisture loss, rapid cure is prevented. Rapid cure leads to surface stress and this leads to spider web cracking.

Reduces dusting:

PermaPro Cure and Seal film

PermaPro Invisible Protection Ezchem Special Products

PermaPro Invisible Protection is a colorless non-flammable surface treatment that produces an invisible protective coating on stone, concrete, tile and marble that is water and oil repellent. PermaPro Invisible Protection can be applied to all types of exterior surfaces, stone, concrete, tile or marble to prevent water penetration and reduce the effects of atmospheric deposits and soil.

Benefits:
PermaPro Invisible Protection does not change the surface appearance or leave a glossy finish.

PermaPro Invisible Protection can be used inside or outside. PermaPro Invisible Protection is a breathable barrier seal. Water does not penetrate the barrier but moisture vapor does. Therefore, moisture trapped behind a layer can exit and not cause cracking, spalling or freeze / thaw damage.

The sealed water repellent surface resists staining and atmospheric contamination.

PermaPro Enviro Sealer Ezchem Special Products

PermaPro Enviro Sealer is an acrylic resin water base. PermaPro Enviro Sealer beautifies and protects all concrete surfaces.

Benefits:
Clear and colorless.
Dries quickly.
Accepts water based polish: for use indoors, the finished coating can be over coated with a water based polish as PermaPro Enviro Polish to act as a renewable wear surface.

PermaPro Sealer is applied by brush, roller or sprayer onto cured dry concrete. For a high protection, use PermaPro Sealer 30%.


PermaPro Enviro Sealer SL Ezchem Special Products

PermaPro Sealer SL is a solvent based pure methacrylat coating that forms a tough crystal clear coating that seals, beautifies and protects all concrete surfaces and never yellows.

PermaPro Sealer is applied by brush, roller or sprayer onto cured dry concrete. For a high protection, use PermaPro Sealer 30%.

Benefits:
Clear, colorless and never yellows.
Dries to a smooth, tough, glossy finish.
PermaPro Sealer flows and levels to prevent brush strokes or roller marks, and dries smooth and glossy.
Available in mat or gloss.

Dries quickly: the active solvent system in PermaPro Sealer evaporates quickly and completely leaving only the methacrylat polymer. Once dry, all flammable solvent is gone and the area is safe and ready to use.
Accepts water based polish: for use indoors, the finished coating can be over coated with a water based polish as PermaPro Polish to act as a renewable wear surface.



Origin :
Europe's distribution in France
Ezchem france
ezchemeurope.fr
Distribution for Greece
squaredesign

commercial floorings



Αυτοεπιπεδούμενα
Εποξειδικά | Πολυουρεθανικά
δάπεδα

Χαρακτηριστικά

Σε γυαλιστερή ή ματ μορφή.
Δεν περιέχουν διαλύτες.
Επιλογές χρώματος κατά RAL.
Αυτοεπιπεδούμενα.

Πλεονεκτήματα

Αντιμυκτικά.
Ομοιόμορφη εφαρμογή χωρίς αρμούς.
Χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.
Ανθεκτική επιφάνεια.
Επιδέχονται επιπλέον προστασία κατά των γδαρισμάτων.

Χρήσεις

Σχολεία
Νοσοκομεία
Εργοστάσια
Εκθεσιακοί χώροι

Προέλευση:
EPI (Ολλανδία)
www.episynthetics.nl
Διανομή για την Ελλάδα:
squaredesign

Self Levelling Polyurethane floors

Αυτοεπιπεδούμενα πολυουρεθανικά δάπεδα

Self levelling polyurethane flooring systems and coatings are an excellent choice for virtually any commercial or decorative flooring application.

Our commercial flooring transforms environments by combining colour, gloss, functionality and design.

Specifications

Solvent free resins and coatings.
Seamless hygienic and impervious surfaces.
Coloured resin base covered with tough transparent top coat.
Optional addition of coloured flakes in various sizes.

Advantages

Seamless, uniform surface.
Low maintenance.
Decorative but hardwearing surface.
Attractive surface finishes (from high gloss to mat).
Easy cleaning and maintenance.
Endless colour palette.
Highly customizable.
Excellent scratch and wear resistance.
Anti-skid.

Usage

Schools
Hospitals
Factories
Galleries
Offices

Epoxy floorings

Αυτοεπιπεδούμενα εποξειδικά δάπεδα

Our Industrial Flooring range offers high performance products for a wide range of environments.

EPI produces industrial flooring systems that combine durable, indestructible quality with aesthetic design.
Our floors are used world wide under varying circumstances and in many different climates.

Usage

EPI produces floors that will withstand heavy-duty mechanical impact, forklift truck traffic and chemical spillage.

Advantages

Seamless, uniform surface.
Low maintenance.
High durability.
Abrasion and chemical resistance.
Non-dusting, easy cleaning and maintenance.
Highly skid resistance.
Fast curing resins and coatings to minimize facility downtime.
Economy solutions available for lower budgets.
Endless colour palette.

Usage

Schools
Hospitals
Factories
Galleries
Offices



Dacryl

(Crystal clear plexiglass)

Διακοσμητικά πανέλα από 100% διάφανο plexi glass με ενσωματωμένα σβράν – υφάσματα – αντικείμενα.

Η καθαρότητα του plexi glass ανδυκνύει τα αντικείμενα και δεν προκαλεί διάχυση του φωτός στην περίπτωση αξονικού φωτισμού.

Προέλευση:
Dacryl (Γαλλία)
Διανομή για την Ελλάδα:
squaredesign



Soundtect

(sound panels | ηχοαπορροφητικά πανέλα)

Ηχοαπορροφητικά panels από ανακυκλώματα υλικά που μειώνουν την ένταση του ήχου και περιορίζουν τον αντίλατο.

Τα πανέλα της soundtect διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία μοτίβων και σχεδίων και είναι ο ιδανική λύση για συνεδριακούς χώρους, χώρους γραφείου, παιδότοπους, αίθουσες σινεμά.

Soundtect offers multi-dimensional, sculpted, acoustic panels to give a discrete sound-control system wrapped in sophisticated design.

Available in different designs, Soundtect acoustic panels are made from recycled materials, are recyclable and can be painted to match any environment.

Better balancing of sound by offering ideal acoustical buffering to increase speech intelligibility in a specific area while reducing background sound noise levels.

A better way to transform open, sound-challenged spaces into more comfortable environments. Sound enhancement with unique design features.

The exceptional design

Già prototípico di progetto e
disponibile per i suoi spazi
e spazi pubblici.

For soundtect suggestion
that will fit your own space
please contact us:

www.squaredesign.gr

special materials